

DELL Optiplex 780 C2D, 4 GB RAM DDR3, 120SSDaa

Monitor se vende por separado

Opciones de procesador

Intel® Core™ 2 Quad (no disponible para USFF)

Intel® Core™ 2 Duo

Intel® Pentium® Dual Core

Intel® Celeron® Dual Core

Intel® Celeron®

Sistemas operativos Opciones

Windows® 7 Professional de 32 bits

Windows® 7 Professional de 64 bits

Windows® 7 Ultimate de 32 bits

Windows Vista® Business

Windows Vista® Home Basic

Ubuntu® Linux® (seleccionar países)

nSeries FreeDOS™

Chipset

Chipset Intel® Q45 Express con ICH10DO

Memoria/Sistema operativo

MT/DT/SFF: cuatro ranuras DIMM; SDRAM DDR3 de 1066 MHz de dos canales sin ECC², hasta 8 GB²,

USFF: dos ranuras DIMM; SDRAM DDR3 de 1066 MHz de dos canales sin ECC², hasta 4 GB²

Opciones de gráficos

Todos los chasis: acelerador de medios®
gráficos Intel 4500 integrado³

MT/DT/SFF: tarjeta adaptadora DVI; ATI®
RADEON® HD 3450³ de 256 MB; ATI RADEON
HD 3470³ de 256 MB; NVIDIA GeForce 9300
GE³ de 256 MB; NVIDIA NVS420 de 512 MB³



MT/DT/SFF: discos duros de 3,5 pulgada SATA de 3,0 GB/s de hasta 500 GB a 7.200 RPM, SATA de 3,0 GB/s de hasta 160 GB a 10.000 RPM

Todos los chasis admiten la opción sin disco de la solución de informática flexible de Dell

MT/DT/SFF: compatibilidad con RAID 0 y 1 en determinadas configuraciones

Redes

MT/DT/SFF: LAN Ethernet® 10/100/1000 integrada Intel® 82567LM; tarjeta PCIe Broadcom® NetXtreme® 10/100/1000 opcional; tarjeta® WLAN PCIe 1505 Broadcom (802.11 Draft-N) opcional

USFF: LAN Ethernet® 10/100/1000 integrada Intel® 82567LM; minitarjeta WLAN PCIe® 1510 Broadcom (802.11 Draft-N) opcional

Puertos E/S estándar

MT, DT, SFF

8 puertos USB 2.0 externos y 1 puerto USB 2.0 interno

1 paralelo

1 serial

1 RJ-45

1 VGA

1 Display Port

1 eSATA

2 líneas de entrada (estéreo/micrófono)

2 líneas de salida (auriculares/parlantes)

USFF

7 puertos USB 2.0 externos

1 serial

1 RJ-45

1 VGA

1 Display Port

1 eSATA

2 líneas de entrada (estéreo/micrófono)

2 líneas de salida (auriculares/parlantes)

[Read More](#)