

## Cámara tipo bala Turbo IP CAM HIK CMOSaa



Estándar: TCP/IP

Convertidor: 1/2.7 » Progressive Scan CMOS

Tamaño de la matriz: 2.1 Mpx

Sistema de escaneado: Progresivo

Resolución:

1920 x 1080 - 1080p ,

1280 x 720 - 720p

Lentes: 2.8 mm

Ángulo de visión:

- 112 ° (datos del fabricante)

- 110 ° (nuestras pruebas)

Rango del iluminador IR: 30 m

Interfaz RS-485:

Ranura para tarjeta de memoria:

Método de compresión de imágenes: H.265+ /

H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Entradas / salidas de alarma:

Audio:

Velocidad de transmisión del flujo principal: 25

fps @ 1080p

Interfaz de red: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protocolo de red:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,

UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IEEE 802.1x, Bonjour,

IPv4/IPv6 UDP SSL / TLS

WEB Server: Incorporado

Número máximo de usuarios on-line: 6

ONVIF: 18.12

[Read More](#)